

EB-200LDF

Χωνευτός Ηλεκτροπύρος fail safe για μικρού πάχους θύρες



Γενικά Χαρακτηριστικά

- Καθυστέρηση κλειδώματος 0/3/6 δευτερόλεπτα
- Κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε μεταλλικές ή ξύλινες θύρες.
- Κατανάλωση ρεύματος: 138mA (σε ηρεμία), και 900mA (στην εκκίνηση)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Παράμετροι	Περιγραφή
Λειτουργία	Fail Safe
Διαστάσεις (Κλειδαριά)	205 (Μ) x 35 (Π) X40 (Υ) χιλιοστά
Διαστάσεις (Πήρος)	90 (Μ) x 25 (Π) x 2 (Υ) χιλιοστά
Τροφοδοσία	DC12V
Κατανάλωση (εκκίνηση)	900mA
Κατανάλωση (σε ηρεμία)	138mA
Συμπαγής Πήρος	Στιβλωμένη επιφάνεια, Δύναμη συγκράτησης 800Kg
Κατάλληλος για	Ξύλινες και μεταλλικές θύρες
Θερμοκρασία επιφάνειας	Χαμηλή θερμοκρασία
Απόσταση επαγωγής	8mm
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10~+55°C
Σχετική Υγρασία	0~90%(μη συμπυκνωμένη)
Ειδική σχεδίαση	Έχει ελεγχθεί για 500000 κύκλους λειτουργίας
Υλικό μεταλλικής πλάκας	Αλουμίνιο υψηλής ποιότητας
Βάρος	0.72kg